



NUMINOS® CL DALI M

innendørs LED utenpåliggende takarmatur hvit/sort
2700 K 24°

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Med et mangfold av down- og spotlighter opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® CL DALI M innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdige lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseseffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1925 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004510
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	8
Antall lys på LS C16A	16
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	1925 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX-data	L80B50

Lyskilde

791800	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	-----------------------------

Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.75 kg
Bruttvekt	1 kg
BIG WHITE side	104