



NUMINOS® CL DALI M

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo černá/černá 3000 K 36°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě dokonale spojuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® CL DALI M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Spotlight je ideální pro vytvoření cíleného akcentního osvětlení i pro osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 20,1 W, intenzitou světla 1970 lumenů, teplotou barev 3000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku | 1004515 |
| Montáž | Nástavba |
| Podrobnosti montáže | Strop |
| Stmívatelné | Áno |
| Technologie stmívání | DALI |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 500 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 20.1 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 30 °C |
| Počet svítidel na LS B16A | 8 |
| Počet svítidel na LS C16A | 16 |
| Úroveň rozběhového proudu | 10 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 30 μs |
| Lumen | 1970 lm |
| Teplota barvy světla | 3000 Kelvin |
| Úhel záření | 36 ° |
| Barva | černá |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 13 |
| Data LXXBXX | L80B50 |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , čelní kroužek bílý |
|---------|---------------------------------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Životnost | 50000 h |
| Svítivost | rotačně symetrický |
| Výstup světla | přímé |
| Risk Group | 1 |
| Výška | 18.5 cm |
| Průměr | 8.5 cm |
| Hmotnost netto | 0.75 kg |
| Celková hmotnost | 1 kg |
| BIG WHITE strana | 104 |