



NUMINOS® CL DALI M

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort
3000 K 36°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener funksjon, design og teknologi på en kyndig måte. Med et mangfold av down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® CL DALI M innendørs takmontert armatur LED, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg perfekt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1970 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004515
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	8
Antall lys på LS C16A	16
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	1970 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX-data	L80B50

Lyskilde

791822	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	--------------------------------

Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettvekt	0.75 kg
Bruttovekt	1 kg
BIG WHITE side	104