



NUMINOS® CL DALI M

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo bílá/černá 3000 K 60°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. S rozmanitými downlighty a spotlighty zažijete tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® CL DALI M, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 20,1 W, intenzitou světla 1880 lumenů, teplotou barev 3000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004520
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	I
Příkon	20.1 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	8
Počet svítidel na LS C16A	16
Úroveň rozběhového proudu	10 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Lumen	1880 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	60 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	22
Data LXXBXX	L80B50

Světelného Zdroje

791822	
--------	---

Příslušenství

1006168	NUMINOS® M , čelní kroužek bílý
---------	---------------------------------

Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	18.5 cm
Průměr	8.5 cm
Hmotnost netto	0.75 kg
Celková hmotnost	1 kg
BIG WHITE strana	104