



NUMINOS® CL DALI M

Indoor led plafondopbouwlamp zwart/zwart 4000 K 24°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met de NUMINOS® CL DALI M led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door zijn hoogwaardige afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 2125 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004522
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20.1 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	30 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	8
Aantal armaturen bij LS C16A	16
Niveau van inschakelstroom	10 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Lumen	2125 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50

Lichtbron

791825	
--------	---

Accessoires

1006168	NUMINOS® M , Frontring wit
---------	----------------------------

Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
Nettogewicht	0.75 kg
Brutogewicht	1 kg
BIG WHITE pagina	104