




## NUMINOS® M CL

DALI, plafonnier, 4000 K, 13 Watt, DALI, 36°, blanc mat / noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulaire parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® CL, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Deckenaufbau-leuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 1950 lm et une efficacité impressionnante de 150 lm/W. Leur température de couleur de 4000 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004527
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI,Touch
Nombre de câblages en continu	94
Tension nominale primaire	200-240AC50/60 Hz
Courant / tension secondaire	350
Indice de protection	I
Wattage	14 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	50 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	94
Nombre de luminaires sur LS C16A	94
Hauteur du courant d'appel	2.75 A
Durée du courant d'appel	190 µs
Lumen	1950 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	36 °
Coloris	blanc mat/noir mat

## Source Lumineuse

1411588	
---------	---

<b>CRI</b>	90
<b>Durée de vie</b>	50000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Faisceau lumineux</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hauteur</b>	18.5 cm
<b>Diamètre</b>	8.5 cm
<b>Poids net</b>	0.726 kg
<b>Poids brut</b>	0.991 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	185