



NUMINOS

plafonnier intérieur, 60°, blanc/noir, LED, 20,1W, 4000-K, variable Dali

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents downlights et spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® CL DALI M LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Vous pouvez créer un éclairage de haute qualité sur de grandes surfaces ou utiliser le Spot pour un éclairage ponctuel. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 20,1 watts, son intensité lumineuse de 2 060 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------|
| Réf. | 1004528 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 20.1 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 30 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 8 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 16 |
| Hauteur du courant d'appel | 10 A |
| Durée du courant d'appel | 30 µs |
| Lumen | 2060 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 60 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 25 |
| Données LXXBXX | L80B50 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 18.5 cm |
| Diamètre | 8.5 cm |
| Poids net | 0.75 kg |
| Poids brut | 1 kg |
| Page du BIG WHITE | 104 |