




## NUMINOS® M PD

DALI, Hanglamp, hanglamp lengte 250 cm, 2700 K, 13 Watt, 24°, DALI, matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® PD, DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Pendelleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 1750 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 134.62 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004530
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	94
Primaire nominale spanning	200-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	94
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	2.75 A
Duur van inschakelstroom	190 µs
Lumen	1750 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	matzwart
CRI	90

## Lichtbron

1411536	
---------	---

<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Hoogte</b>	18.5 cm
<b>Diameter</b>	8.5 cm
<b>Pendellengte</b>	250 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.15 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.352 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	234