




## NUMINOS® PD DALI M

innendørs LED pendelarmatur sort/sort 2700 K 36°

NUMINOS er det perfekte avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. Du kan med et mangfold av down- og spotlighter oppleve tusen muligheter for lysdanning. Til dem hører også NUMINOS® PD DALI M pendel, som er attraktiv grunnet beste kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg optimalt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Der kan pendelen overbevise med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1935 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og den høye indeksen for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS ® fra SLV?



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004531
EL nummer	3213149
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	8
Antall lys på LS C16A	16
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	1935 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	16

## Lyskilde

791800	
--------	---

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	1.247 kg
Bruttvekt	1.385 kg
BIG WHITE side	108