




NUMINOS® PD DALI M

notranja LED viseča svetilka črna/črna 2700K 36°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® PD DALI M, ki se kot viseča svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se viseča svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 20,1 vatov, svetlobno močjo 1935 lumnov, temperaturo barve 2700 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kaj vas bo prepričalo, da se odločite za nakup svetil NUMINOS® pri podjetju SLV?



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Št. art. | 1004531 |
| Montaža | Nadgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop, Strop z dodatki |
| Možnost zatemnitve | Da |
| Tehnologija zatemnitve | DALI |
| Primarna nazivna napetost | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost | 500 mA |
| Zaščitni razred | I |
| El. moč | 20.1 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 30 °C |
| Število svetilk pri LS B16A | 8 |
| Število svetilk na LS C16A | 16 |
| Raven zagonskega toka | 10 A |
| Trajanje zagonskega toka | 30 µs |
| Lumini | 1935 lm |
| Barvna temperatura | 2700 Kelvin |
| Kot sevanja | 36 ° |
| Barva | črna |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| LXXBXX podatki | L80B50 |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Dodatki

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , prednji obroč, bel |
|---------|---------------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Življenjska doba | 50000 h |
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |
| Svetenje | neposredno |
| Risk Group | 1 |
| Višina | 18.5 cm |
| Premer | 8.5 cm |
| Dolžina nihala | 250 cm |
| Neto teža | 1.247 kg |
| Bruto teža | 1.385 kg |
| BIG WHITE Stran | 108 |