


## NUMINOS® PD DALI M

Indoor led pendellamp wit/zwart 2700 K 36°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend lichtontwerpmogelijkheden beleven. Ook met de NUMINOS® PD DALI M pendelarmatuur, die overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De pendelarmatuur overtuigt bovendien met een stroomverbruik van 20,1 Watt, een lichtintensiteit van 1935 lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Art.nr.                       | 1004535                          |
| Montage                       | Opbouw                           |
| Montagebeschrijving           | Plafond, Plafond met accessoires |
| Dimbaar                       | Ja                               |
| Dimtechniek                   | DALI                             |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz                |
| Secundaire stroom / spanning  | 500 mA                           |
| Veiligheidsklasse             | I                                |
| Wattage                       | 20.1 W                           |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                           |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C                            |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 8                                |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 16                               |
| Niveau van inschakelstroom    | 10 A                             |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs                            |
| Lumen                         | 1935 lm                          |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700 Kelvin                      |
| Stralingshoek                 | 36 °                             |
| Kleur                         | wit                              |
| CRI                           | 90                               |
| UGR ≤                         | 16                               |
| LXXBXX gegevens               | L80B50                           |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Hoogte                | 18.5 cm            |
| Diameter              | 8.5 cm             |
| Pendellengte          | 250 cm             |
| Nettogewicht          | 1.25 kg            |
| Brutogewicht          | 1.4 kg             |
| BIG WHITE pagina      | 108                |