




## NUMINOS® PD DALI M

комнатный светодиодный подвесной светильник, черный/черный 3000K, 36°

Система освещения NUMINOS от SLV идеально сочетает в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Как и подвесной светильник NUMINOS® PD DALI M впечатляет лучшим качеством изготовления и света. Вы можете создать качественное освещение больших площадей или использовать точечный светильник для выборочного освещения. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 20,1 Вт, интенсивностью света 1970 люмен, цветовой температурой 3000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?



### Технические характеристики

Тов. №	1004539
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок, Потолок и аксессуары
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	500 mA
Класс защиты	I
Мощность	20.1 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Количество светильников на LS B16A	8
Количество светильников на LS C16A	16
Уровень пускового тока	10 A
Продолжительность пускового тока	30 µs
Световой поток	1970 lm
Цветовая температура	3000 Kelvin
Половинный угол	36 °
Цвет	черный
CRI	90

## Источник света

791822	
--------	---

## Аксессуары

1006168	NUMINOS® M , Frontring белый
---------	---------------------------------

UGR ≤	13
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	18.5 cm
Диаметр	8.5 cm
Длина подвесного светильника	250 cm
Вес нетто	1.138 kg
вес брутто	1.387 kg
BIG WHITE Seite	108