




## NUMINOS® PD DALI M

notranja LED viseča svetilka črna/črna 3000K 36°


Sistem svetil NUMINOS podjetja SLV na izjemen način združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. Sem spada tudi svetilka NUMINOS® PD DALI M, ki se kot viseča svetilka ponaša z visoko kakovostjo obdelave in svetlobe. Uporabljajo se za osvetlitev večjih površin, kot tudi za točkovno osvetlitev. Obenem pa se stropna vgradna svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 20,1 vatov, svetlobno močjo 1970 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



## TEHNIČNI PODATKI

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Št. art.                      | 1004539                |
| Montaža                       | Nadgradnja             |
| Podrobnosti montaže           | Strop, Strop z dodatki |
| Možnost zatemnitve            | Da                     |
| Tehnologija zatemnitve        | DALI                   |
| Primarna nazivna napetost     | 220-240V ~50/60Hz      |
| Sekundarni tok / napetost     | 500 mA                 |
| Zaščitni razred               | I                      |
| El. moč                       | 20.1 W                 |
| minimalna temperatura okolja  | -20 °C                 |
| maksimalna temperatura okolja | 30 °C                  |
| Število svetilk pri LS B16A   | 8                      |
| Število svetilk na LS C16A    | 16                     |
| Raven zagonskega toka         | 10 A                   |
| Trajanje zagonskega toka      | 30 µs                  |
| Lumini                        | 1970 lm                |
| Barvna temperatura            | 3000 Kelvin            |
| Kot sevanja                   | 36 °                   |
| Barva                         | črna                   |
| CRI                           | 90                     |
| UGR ≤                         | 13                     |
| LXXBXX podatki                | L80B50                 |

## Svetlobnega Vira

|                |   |
|----------------|---|
| 791822         |  |
| <b>Dodatki</b> |   |
| 1006168        | NUMINOS® M , prednji obroč, bel   |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Življenjska doba | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Višina           | 18.5 cm  |
| Premer           | 8.5 cm   |
| Dolžina nihala   | 250 cm   |
| Neto teža        | 1.138 kg |
| Bruto teža       | 1.387 kg |
| BIG WHITE Stran  | 108      |