


NUMINOS® PD DALI M

innendørs LED pendelarmatur hvit/sort 3000 K 24°

NUMINOS er det best mulig avstemte armatursystemet fra SLV som forener funksjon, design og teknologi. De forskjellige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Også med NUMINOS® PD DALI M pendel, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Pendelen kan overbevise med en ytelseeffekt av 20,1 watt, lysstyrke av 1955 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en høy indekss for fargegjengivelse på over 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004542
EL nummer	3213169
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	500 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	20.1 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	8
Antall lys på LS C16A	16
Høy innkoblingsstrøm	10 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Lysytelse	1955 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	16

Lyskilde

791822	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006168	NUMINOS® M , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	18.5 cm
Diameter	8.5 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	1.25 kg
Bruttovekt	1.4 kg
BIG WHITE side	108