


## NUMINOS® PD DALI M

indoor led pendelarmatuur wit/zwart 3000K 24°

NUMINOS is het best op elkaar afgestemde armatuursysteem van SLV dat functie, design en technologie combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Ook met de NUMINOS® PD DALI M pendelarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een hoogwaardige verlichting van grotere gebieden creëren of de spot gebruiken voor gerichte verlichting. De pendelarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 watt, een lichtsterkte van 1955 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Art.nr.                       | 1004542                        |
| Montage                       | opbouw                         |
| Montagebeschrijving           | plafond,plafond met toebehoren |
| dimbaar                       | Ja                             |
| Dimtechnologie                | DALI                           |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz              |
| Secundaire stroom/spanning    | 500 mA                         |
| Beschermingsklasse            | I                              |
| Wattage                       | 20.1 W                         |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                         |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C                          |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 8                              |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 16                             |
| Niveau van inschakelstroom    | 10 A                           |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs                          |
| Lumen                         | 1955 lm                        |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3000 Kelvin                    |
| Stralingshoek                 | 24 °                           |
| Kleur                         | wit                            |
| CRI                           | 90                             |
| UGR ≤                         | 16                             |
| LXXBXX-gegevens               | L80B50                         |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

## Toebehoren

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur            | 50000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat          | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Hoogte                | 18.5 cm            |
| Diameter              | 8.5 cm             |
| Pendellengte          | 250 cm             |
| Nettogewicht          | 1.25 kg            |
| Brutogewicht          | 1.4 kg             |
| BIG WHITE pagina      | 108                |