


NUMINOS® PD DALI M

wewnętrzna oprawa wisząca LED, biała/czarna 3000 K 24°

NUMINOS to system złożony z doskonale dopasowanych do siebie modeli lamp firmy SLV, które łączą w sobie funkcjonalność, design i technologię. Przeróżne lampy typu downlight i spotlight dają mnóstwo możliwości projektowania oświetlenia. Wśród dostępnych opcji znajduje się między innymi lampa wisząca NUMINOS® PD DALI M, która zachwyca doskonałym wykonaniem i jakością światła. W ten sposób można stworzyć wysokiej jakości oświetlenie większych powierzchni lub użyć lampy typu spotlight do oświetlenia punktowego. Ta lampa wisząca przekonuje zużyciem energii 20,1 W, strumieniem świetlnym 1955 lm, temperaturą barwową 3000 K i wysokim współczynnikiem odwzorowania barw ponad 90. Instalację lampy można wykonać w oka mgnieniu. Kiedy zdecydujesz się na lampę NUMINOS® marki SLV?



DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Nr artykułu | 1004542 |
| Montaż | Wersja natynkowa |
| Szczegóły dotyczące montażu | Wersja sufitowa, Wersja sufitowa z akcesoriami |
| Ściemnialna | Tak |
| Technologia ściemniania | DALI |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 220-240V ~50/60Hz |
| Prąd / napięcie wtórny | 500 mA |
| Klasy ochrony | I |
| Wydajność | 20.1 W |
| Temperatura otoczenia | -20 °C |
| Temperatura otoczenia | 30 °C |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 8 |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 16 |
| Poziom prądu rozruchowego | 10 A |
| Czas trwania prądu rozruchowego | 30 μs |
| Strumień świetlny | 1955 lm |
| Temperatura barwy światła | 3000 Kelvin |
| Kąt połowiczny rozpraszania | 24 ° |
| Kolor | biały |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 16 |

Źródła światła

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Akcesoria

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , pierścień przedni biały |
|---------|--------------------------------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Dane LXXBXX | L80B50 |
| Okres użytkowania | 50000 h |
| Rozkład natężenia oświetlenia | Symetryczne obracanie |
| Emisja światła | bezpośrednie |
| Risk Group | 1 |
| Wysokość | 18.5 cm |
| średnica | 8.5 cm |
| Długość zwisu | 250 cm |
| Waga netto | 1.25 kg |
| Waga brutto | 1.4 kg |
| Strona BIG WHITE | 108 |