




## 3- NUMINOS® DALI L

### 3-fasensysteem lamp wit/zwart 3000 K 36°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een vakkundige manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met het 3~ NUMINOS® DALI L 3 fase led-armatuersysteem, dat overtuigt met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 28 Watt, een lichtintensiteit van 2340 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004567
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	200-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	94
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	2.75 A
Duur van inschakelstroom	190 µs
Lumen	2400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	mat wit/mat zwart
CRI	90

## Lichtbron

1411586	
---------	---

<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	21.3 cm
<b>Hoogte</b>	18 cm
<b>Diameter</b>	10 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.137 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.454 kg