



3~ NUMINOS® DALI L

3-tenning systemarmatur hvit/sort 3000 K 60°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. Du kan med et mangfold av down- og spotlister oppleve tusen muligheter for lysdanning. Som med 3~ NUMINOS® DALI L trefasesystemarmatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetting av større flater, eller tar spotlykten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseseffekt av 28 watt, lysstyrke av 2400 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Monteringen gjør du så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS © fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004568
EL nummer	3221711
Drei- og svingbar	Roterbar og svingbar
Montering detaljer	Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	35
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	2 µs
Lysytelse	2400 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	22

Lyskilde

791822	
--------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006169	NUMINOS® L , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Lengde	21.3 cm
Høyde	18 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	1.115 kg
Bruttvekt	1.45 kg
BIG WHITE side	113