


## NUMINOS® L 3Ph.

DALI, 3~ Spotlight, cilindrisch, 4000 K, 19 Watt, DALI, 24°, matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® 3Ph., DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De 3~ Spot De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 2600 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 136.84 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004570
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
IP-code	IP20
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Primaire nominale spanning	200-240AC50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	94
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	2.75 A
Duur van inschakelstroom	190 µs
Lumen	2600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	matzwart
CRI	90

## Lichtbron

1411588	
---------	---

<b>Levensduur</b>	50000 h
<b>Lichtsterkteverdeling</b>	rotatiesymmetrisch
<b>Lichtval</b>	direct
<b>Risk Group</b>	1
<b>Lengte</b>	21.3 cm
<b>Hoogte</b>	18 cm
<b>Diameter</b>	10 cm
<b>Nettogewicht</b>	1.137 kg
<b>Brutogewicht</b>	1.454 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	633