



3~ NUMINOS® DALI L

3fázové systémové svítidlo bílá/černá 4000 K 24°

NUMINOS je dokonale sladěný systém osvětlení od SLV, který kombinuje funkčnost, design a technologii. Rozmanité downlighty a spotlighty nabízejí tisíce možností designu osvětlení. Například s 3fázovým LED systémovým svítidlem 3~ NUMINOS® DALI L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Volbou spotlightu se rozhodnete pro bodové osvětlení nebo pro kvalitní osvětlení větších ploch. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 28 W, intenzitou světla 2675 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Snadná montáž už je pak čistě formální záležitostí. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS ® od SLV?

TECHNICKÁ DATA

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Č. výrobku | 1004574 |
| Otočné nebo výkyvné | otočné a výkyvné |
| Podrobnosti montáže | Lišta, strop |
| Stmívatelné | Áno |
| Technologie stmívání | DALI |
| Primární jmenovité napětí | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundární proud / napětí | 700 mA |
| Třída ochrany | I |
| Příkon | 28 W |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C |
| Maximální teplota prostředí | 30 °C |
| Počet svítidel na LS B16A | 35 |
| Počet svítidel na LS C16A | 60 |
| Úroveň rozběhového proudu | 30 A |
| Doba trvání rozběhového proudu | 2 μs |
| Lumen | 2675 lm |
| Teplota barvy světla | 4000 Kelvin |
| Úhel záření | 24 ° |
| Barva | bílá |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Data LXXBXX | L80B50 |

Světelného Zdroje

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Příslušenství

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , čelní kroužek bílý |
|---------|---------------------------------|

| | |
|------------------|--------------------|
| Životnost | 50000 h |
| Svítivost | rotačně symetrický |
| Výstup světla | přímé |
| Risk Group | 1 |
| Délka | 21.3 cm |
| Výška | 18 cm |
| Průměr | 10 cm |
| Hmotnost netto | 1.115 kg |
| Celková hmotnost | 1.45 kg |
| BIG WHITE strana | 113 |