




## NUMINOS® SPOT DALI L

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo bílá/černá 3000 K 24°

Dokonalá funkčnost, design a technologie: NUMINOS je systém osvětlení od SLV, který toto všechno ideálně spojuje. S rozmanitými downlighty a spotlightsy můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® SPOT DALI L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlightsy pro bodové osvětlení. Zápusné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 28 W, intenzitou světla 2430 lumenů, teplotou barev 3000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdypak se rozhodnete pro NUMINOS od SLV – čeka na vás modulární rozmanitost.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004590
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	35
Počet svítidel na LS C16A	60
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	2 μs
Lumen	2430 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	24 °
Barva	bílá
CRI	90
UGR ≤	13

## Světelného Zdroje

791822	
<b>Příslušenství</b>	
1006169	NUMINOS® L , čelní kroužek bílý

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	21.3 cm
Výška	18 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	1.15 kg
Celková hmotnost	1.5 kg
BIG WHITE strana	101