




## NUMINOS® SPOT DALI L

Luz saliente para teto LED para interior branco/preto 3000 K 60°

Nenhum projeto é igual a outro. No entanto, muitos projetos exigem um conceito uniforme de iluminação e design. O NUMINOS® é um sistema de iluminação perfeitamente coordenado que combina função, design e tecnologia. Para planeadores e executores, para cada requisito e variedade máxima com esforço mínimo. De hotéis a escritórios, até salas comerciais ou privadas. Da aplicação à tecnologia e ao design em detalhes: as luzes modulares e Downlight e Spotlight podem ser configuradas exatamente conforme o planeamento ou as condições da sala. Quanto mais multifacetado for o seu projeto, mais se beneficia com o sistema de iluminação bem-pensado NUMINOS®. Graças à ampla seleção de módulos, existe a solução de iluminação certa para todos os requisitos. A família de luzes NUMINOS®, configurável e combinável, oferece mais de mil possibilidades. Tal como este foco de teto giratório de montagem à superfície, que é adequado para iluminar prateleiras e para iluminação de realce de objetos em salas de estar, objetos gastronómicos ou lojas. Tal como este candeeiro suspenso que, com um cone de luz direcionado para baixo, é ideal para colocar realces sobre móveis, como mesas e balcões de salas de estar ou restaurantes. Com a melhor qualidade de processamento e de luz, que pode ser controlada centralmente e interligada de modo flexível através do controlador LED integrado (regulação por fases). A instalação simples é então apenas uma formalidade. Quando deve optar pela variedade modular da SLV? Pode aceder ao configurador aqui: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)

## DADOS TÉCNICOS

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                        | 1004592               |
| Giratório ou Articulável        | Rotativo e giratório  |
| Montagem                        | Montagem à superfície |
| Pormenores da montagem          | Teto                  |
| Regulável                       | Sim                   |
| Tecnologia de regulação         | DALI                  |
| Tensão nominal primária         | 220-240V ~50/60Hz     |
| Corrente / Tensão secundária    | 700 mA                |
| Classe de proteção              | I                     |
| Potência                        | 28 W                  |
| temperatura ambiente mínima     | -20 °C                |
| temperatura ambiente máxima     | 30 °C                 |
| Nível de corrente de irrupção   | 30 A                  |
| Duração da corrente de irrupção | 2 µs                  |
| Lúmen                           | 2400 lm               |
| Temperatura de cor da luz       | 3000 Kelvin           |
| Ângulo de feixe                 | 60 °                  |
| Cor                             | branco                |
| CRI                             | 90                    |
| UGR ≤                           | 22                    |
| Dados LXXBXX                    | L80B50                |
| Vida útil                       | 50000 h               |



791822



### Acessórios

1006169

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Distribuição da intensidade luminosa | rotacionalmente simétrico |
| Saída de luz                         | direto                    |
| Risk Group                           | 1                         |
| Comprimento                          | 21.3 cm                   |
| Altura                               | 18 cm                     |
| Diâmetro                             | 10 cm                     |
| Peso líquido                         | 1.15 kg                   |
| Peso bruto                           | 1.5 kg                    |
| Página BIG WHITE                     | 76                        |