




NUMINOS® DALI L

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок точечный светильник, черный/черный 4000K, 24°

Система освещения NUMINOS от SLV, как никакая другая, сочетает в себе технологию, дизайн и функциональность. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения с различными направленными и точечными светильниками. Как и в случае с накладным потолочным светодиодным светильником NUMINOS® ФАЗА DALI L для помещений, впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Точечный светильник идеально подходит для целенаправленного акцентного освещения или для освещения больших площадей. Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 28 Вт, интенсивностью света 2675 люмен, цветовой температурой 4000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90. Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?



Технические характеристики

Тов. №	1004594
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой угла наклона и возможностью вращения
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	28 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Количество светильников на LS B16A	35
Количество светильников на LS C16A	60
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	2 µs
Световой поток	2675 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	24 °

Источник света

791825	
--------	---

Аксессуары

1006169	NUMINOS® L , Frontring белый
---------	---------------------------------

Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Длина	21.3 cm
Высота	18 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	1.15 kg
вес брутто	1.5 kg
BIG WHITE Seite	101