




## NUMINOS® SPOT DALI L

vnitřní LED přisazené stropní svítidlo černá/černá 4000 K 36°

Světelný systém NUMINOS od SLV v sobě spojuje technologii, design a funkčnost jako žádný jiný. S rozmanitými downlighty a spotlighty můžete vyzkoušet tisíce možností designu osvětlení. Například s vnitřním přisazeným LED stropním svítidlem NUMINOS® SPOT DALI L, které zaujme tou nejvyšší kvalitou zpracování a světla. Vytvoříte tak kvalitní osvětlení větších ploch nebo můžete použít spotlighty pro bodové osvětlení. Zápustné stropní svítidlo přesvědčí spotřebou energie 28 W, intenzitou světla 2620 lumenů, teplotou barev 4000 K a indexem podání barev 90. Montáž už je pak úplnou hračkou. Kdy se i vy rozhodnete pro modulární rozmanitost SLV?



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004595
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	28 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	30 °C
Počet svítidel na LS B16A	35
Počet svítidel na LS C16A	60
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	2 μs
Lumen	2620 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	černá
CRI	90
UGR ≤	19

## Světelného Zdroje

791825	
<b>Příslušenství</b>	
1006169	NUMINOS® L , čelní kroužek bílý

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h
Svitivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Délka	21.3 cm
Výška	18 cm
Průměr	10 cm
Hmotnost netto	1.15 kg
Celková hmotnost	1.5 kg
BIG WHITE strana	101