# NUMINOS

**plafonnier intérieur, 36°, blanc/noir, LED, 28W, 4000K, variable Dali**

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage Comme avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® SPOT DALI L LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 28 watts, son intensité lumineuse de 2 620 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS ® de chez SLV ?




## INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Réf.** | 1004599 |
| **Orientable ou inclinable** | Dispositif rotatif et pivotant |
| **Montage** | En saillie |
| **Détails de montage** | Plafond |
| **Variable** | Oui |
| **Technologie de variation de l'éclairage** | DALI |
| **Tension nominale primaire** | 220-240V ~50/60Hz |
| **Courant / tension secondaire** | 700 mA |
| **Classe de protection** | I |
| **Puissance en watts** | 28 W |
| **Température ambiante minimale** | -20 °C |
| **Température ambiante maximale** | 30 °C |
| **Nombre de luminaires sur LS B16A** | 35 |
| **Nombre de luminaires sur LS C16A** | 60 |
| **Hauteur du courant d'appel** | 30 A |
| **Durée du courant d'appel** | 2 µs |
| **Lumen** | 2620 lm |
| **Température de couleur** | 4000 Kelvin |
| **Angle de rayonnement** | 36 ° |
| **Coloris** | blanc |
| **IRC** | 90 |
| **UGR ≤** | 19 |

## Source Lumineuse

| | |
|---|---|
| 791825 | E |

## Accessoires

| | |
|---|---|
| **1006169** | NUMINOS® L , anneau frontal, blanc |

| | |
|---|---|
| **Données LXXBXX** | L80B50 |
| **Durée de vie** | 50000 h |
| **Répartition de l'intensité lumineuse** | rotosymétrique |
| **Sortie lumineuse** | direct |
| **Risk Group** | 1 |
| **Longueur** | 21.3 cm |
| **Hauteur** | 18 cm |
| **Diamètre** | 10 cm |
| **Poids net** | 1.15 kg |
| **Poids brut** | 1.5 kg |
| **Page du BIG WHITE** | 101 |