



NUMINOS® CL DALI L

innendørs LED utenpåliggende takarmatur hvit/sort
2700 K 24°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Som med NUMINOS® CL DALI L innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Med spotlighten kan du bestemme deg for punktbelysning eller for en meget god lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 28 watt, lysstyrke av 2440 lumen, fargetemperatur av 2700 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Den lette monteringen er så bare en formalitet. Når vil du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV?

TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004606
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	35
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	2 µs
Lysytelse	2440 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	24 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50

Lyskilde

791800	
--------	---

Tilbehør og lyspæreeanbefaling

1006169	NUMINOS® L , frontring hvit
---------	-----------------------------

Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	21.3 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	1.025 kg
Bruttovekt	1.33 kg
BIG WHITE side	105