



## NUMINOS

plafonnier intérieur, 36°, blanc/noir, LED, 28W, 2700K, variable Dali

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® CL DALI L LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 28 watts, son intensité lumineuse de 2 400 lumens, sa température de couleur de 2 700 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                   |
|---|-------------------|
| Réf.                                    | 1004607           |
| Montage                                 | En saillie        |
| Détails de montage                      | Plafond           |
| Variable                                | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI              |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire            | 700 mA            |
| Classe de protection                    | I                 |
| Puissance en watts                      | 28 W              |
| Température ambiante minimale           | -20 °C            |
| Température ambiante maximale           | 30 °C             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 35                |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 60                |
| Hauteur du courant d'appel              | 30 A              |
| Durée du courant d'appel                | 2 µs              |
| Lumen                                   | 2400 lm           |
| Température de couleur                  | 2700 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                    | 36 °              |
| Coloris                                 | blanc             |
| IRC                                     | 90                |
| UGR ≤                                   | 19                |
| Données LXXBXX                          | L80B50            |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 21.3 cm        |
| Diamètre                             | 10 cm          |
| Poids net                            | 1.025 kg       |
| Poids brut                           | 1.33 kg        |
| Page du BIG WHITE                    | 105            |