



NUMINOS® CL DALI L

Indoor, luminaria de superficie de techo led negro/negro 3000 K 24°

Diseño, tecnología y función a la perfección: NUMINOS es el sistema de luminarias de SLV que lo combina todo. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con diferentes «downlights» y «spotlights». También con la luminaria de superficie de techo led de interior NUMINOS® CL DALI L, que convence con la mejor calidad de acabado y luz. La «spotlight» es perfecta para la iluminación de acento específica o para iluminar superficies más grandes. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 28 vatios, una intensidad luminosa de 2430 lúmenes, una temperatura del color de 3000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, el montaje se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por NUMINOS® de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1004610
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	28 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	2 µs
Flujo luminoso	2430 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	24 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	13
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica

Fuente de luz

791822	
--------	---

Accesorios

1006169	NUMINOS® L , anillo - frontal blanco
---------	---

Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	21.3 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	1.025 kg
Peso bruto	1.33 kg
Página BIG WHITE	84