



## NUMINOS® CL DALI L

innendørs LED utenpåliggende takarmatur sort/sort  
3000 K 60°

Design, teknologi og funksjon perfektionert: NUMINOS er armatursystemet fra SLV som forener alt. De mangfoldige down- og spotlightene muliggjør tusen alternativer for lysdanning. Som med NUMINOS® CL DALI L innendørs takmontert armatur LED, som er attraktiv grunnet sin høyverdige kvalitet av forarbeiding og lys. Spotlighten egner seg perfekt til målrettet aksentbelysning eller også til lyssetting av større flater. Den innfelte takarmaturen overbeviser med en ytelseseffekt av 28 watt, lysstyrke av 2400 lumen, fargetemperatur av 3000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS fra SLV – det modulære mangfoldet venter på deg.

### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004612
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	35
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	2 µs
Lysytelse	2400 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	60 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-data	L80B50

## Lyskilde

791822	
--------	---

## Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006169	NUMINOS® L , frontring hvit
---------	--------------------------------

Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	21.3 cm
Diameter	10 cm
Nettvekt	1.025 kg
Bruttovekt	1.33 kg
BIG WHITE side	105