




NUMINOS® L CL

DALI, Ytmonterad taklampa, 4000 K, 19 Watt, DALI, 24°, matt svart

NUMINOS® är det perfekta flexibla och modulära belysningsystemet från SLV. Det kombinerar en mängd olika storlekar och funktioner med modern design och hög effektivitet (mer än 120 lm/W). NUMINOS® erbjuder mer än tusen designalternativ med downlights och spotlights. Den NUMINOS® CL, DALI LED-lamporna är av hög kvalitet och ger en utmärkt belysning av små och stora ytor. Den Deckenaufbauleuchte Armaturen imponerar med ett ljusflöde på 2600 lm och en imponerande verkningsgrad på 136.84 lm/W. Deras färgtemperatur på 4000 Kelvin och deras färgåtergivningssindex > 90 passar perfekt in i ditt projekt. I kombination med den enkla installationen är NUMINOS® den perfekta lösningen för ett brett spektrum av applikationer och projekt.



Art. Nej.	1004618
Antal olika ljusuttag	1
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	94
Primär nominell spänning	200-240AC50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	500
Skyddsklass	I
Watt	20 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	50 °C
Antal armaturer på LS B16A	94
Antal armaturer på LS C16A	94
Nivå för inkopplingsström	2.75 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	190 µs
Lumen	2600 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	24 °
Färg	matt svart
CRI	90

1411588



Livslängd	50000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
Riskgrupp	1
höjd	21.3 cm
Diameter	10 cm
Netto vikt	1.044 kg
Bruttovikt	1.335 kg
BIG WHITE Seite	187