



NUMINOS® CL DALI L

комнатный светодиодный встраиваемый в потолок точечный светильник, черный/черный 4000K, 60°

NUMINOS® - это идеально скоординированная система освещения от SLV, сочетающая в себе функциональность, дизайн и технологии. Вы можете попробовать тысячи вариантов дизайна освещения, используя различные направленные и точечные светильники. Как и накладной потолочный светодиодный светильник NUMINOS® CL DALI L для помещений впечатляет своим высококачественным исполнением и светом. Благодаря прожектору вы можете выбрать точечное освещение или качественное освещение больших площадей.

Встраиваемый потолочный светильник отличается потребляемой мощностью 28 Вт, интенсивностью света 2715 люмен, цветовой температурой 4000 К и хорошим индексом цветопередачи более 90.

Установку можно завершить в кратчайшие сроки. Когда вы решите приобрести продукцию компании SLV?

Технические характеристики

Тов. №	1004620
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	700 mA
Класс защиты	I
Мощность	28 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	30 °C
Количество светильников на LS B16A	35
Количество светильников на LS C16A	60
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	2 µs
Световой поток	2715 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	60 °
Цвет	черный
CRI	90

Источник света

791825	
--------	---

Аксессуары

1006169	NUMINOS® L , Frontring белый
---------	---------------------------------

UGR ≤	22
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Risk Group	1
Высота	21.3 cm
Диаметр	10 cm
Вес нетто	1.025 kg
вес брутто	1.33 kg
BIG WHITE Seite	105