NUMINOS® CL DALI L

Indoor, luminaria de superficie de techo led blanco/negro 4000 K 60 °

El sistema de luminarias NUMINOS de SLV combina función, diseño y tecnología con éxito. Así podrá experimentar mil posibilidades de diseño de iluminación con varias «downlights» y «spotlights». Como con la luminaria de superficie de techo led de interio NUMINOS® CL DALI L, que convence con su alta calidad de acabado y luz. Con la «spotlight» puede optar por una iluminación puntual o por una iluminación de alta calidad de superficies más grandes. La luminaria empotrable de techo convence con un consumo de potencia 28 vatios, una intensidad luminosa de 2715 lúmenes, una temperatura del color de 4000 Kelvin y un índice de reproducción cromática de 90. Además, la instalación se realiza en un santiamén. ¿Cuándo va a decidirse por la variedad modular de SLV?



Datos técnicos

Art. N.º	1004624
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	28 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	30 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	2 µs
Flujo luminoso	2715 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	60 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica

Fuente de luz

791825	E

Accesorios

1006169	NUMINOS® L , anillo - frontal blanco

Salida de la luz	Directa
Risk Group	1
Altura	21.3 cm
Diámetro	10 cm
Peso neto	1.025 kg
Peso bruto	1.33 kg
Página BIG WHITE	84