NUMINOS

suspension intérieure, 36°, noir, LED, 28W, 3000K, variable Dali

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec la suspension NUMINOS® PD DALI L, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. La suspension peut séduire avec une consommation de 28 watts, une intensité lumineuse de 2 340 lumens, une température de couleur de 3 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004635
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Plafond avec accessoires
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	28 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	30 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	35
Nombre de luminaires sur LS C16A	60
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	2 µs
Lumen	2340 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	36 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	13
Données LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791822	F

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , anneau frontal, blanc

Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	21.3 cm
Diamètre	10 cm
Longueur du câble de suspension	250 cm
Poids net	1.55 kg
Poids brut	1.7 kg
Page du BIG WHITE	109