




NUMINOS® PD DALI L

notranja LED viseča svetilka črna/črna 3000K 36°

NUMINOS je odlično usklajen sistem razsvetljave, ki združuje funkcionalnost, dizajn in tehniko. Z raznolikimi reflektorji downlight in spotlight lahko poskrbite za tisoče svetlobnih možnosti. To lahko storite tudi z visečo svetilko NUMINOS® PD DALI L, ki se ponaša z visoko kakovostjo obdelave in kakovostno svetlobo. Reflektor spotlight je idealna izbira za točkovno poudarjeno osvetlitev kot tudi osvetlitev večjih površin. Obenem pa se viseča svetilka ponaša še s svetlobnim tokom v vrednosti 28 vatov, svetlobno močjo 2340 lumnov, temperaturo barve 3000 kelvinov in indeksom barvne reprodukcije, višjim od 90. Svetilko lahko enostavno namestite z ročnim izvijačem. Kdaj se boste odločili za modularno raznolikost svetil SLV?



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004635
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop, Strop z dodatki
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	28 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	30 °C
Število svetilk pri LS B16A	35
Število svetilk na LS C16A	60
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	2 µs
Lumini	2340 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	13
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

791822	
--------	---

Dodatki

1006169	NUMINOS® L , prednji obroč, bel
---------	---------------------------------

Življenjska doba	50000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno
Risk Group	1
Višina	21.3 cm
Premer	10 cm
Dolžina nihala	250 cm
Neto teža	1.55 kg
Bruto teža	1.7 kg
BIG WHITE Stran	109