




NUMINOS® PD DALI L

Indoor LED Pendelleuchte schwarz/schwarz 4000K
36°

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® PD DALI L Pendelleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstrom von 2620 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS ® von SLV?



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Art. Nr. | 1004643 |
| Montage | Aufbau |
| Montagedetails | Decke, Decke mit Zubehör |
| Dimmbar | Ja |
| Technologie der Dimmung | DALI |
| Primäre Nennspannung | 220-240V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 700 mA |
| Schutzklasse | I |
| Wattage | 28 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 30 °C |
| Anzahl Leuchten an LS B16A | 35 |
| Anzahl Leuchten an LS C16A | 60 |
| Höhe Einschaltstrom | 30 A |
| Dauer Einschaltstrom | 2 µs |
| Lumen | 2620 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 4000 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX Daten | L80B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Zubehör

| | |
|---------|-------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS L , Frontring weiß |
|---------|-------------------------------|

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Lebensdauer | 50000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Risikogruppe | 1 |
| Höhe | 21.3 cm |
| Durchmesser | 10 cm |
| Pendellänge | 250 cm |
| Nettogewicht | 1.55 kg |
| Bruttogewicht | 1.7 kg |
| BIG WHITE Seite | 109 |