




NUMINOS® PD DALI L

innendørs LED pendelarmatur sort/sort 4000 K 36°

NUMINOS armatursystem fra SLV forener teknologi, design og funksjonalitet som intet annet. Med forskjellige down- og spotlister opplever du tusen muligheter for lysdanning. Også med NUMINOS® PD DALI L pendel, som overbeviser med beste kvalitet av forarbeiding og lys. Slik danner du en høyverdig lyssetning av større flater, eller tar spotlighten i bruk til punktbelysning. Den innfelte takarmatur overbeviser med en ytelseeffekt av 28 watt, lysstyrke av 2620 lumen, fargetemperatur av 4000 Kelvin og en indeks for fargegjengivelse på 90. Montering gjør man så i en håndvending. Når vil du bestemme deg for NUMINOS® fra SLV?



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004643
EL nummer	3243647
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Tak med tilbehør
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	700 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	28 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	30 °C
Antall lys på LS B16A	35
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	2 µs
Lysytelse	2620 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	36 °
Farge	svart
CRI	90
UGR ≤	19

Lyskilde

791825	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1006169	NUMINOS® L , frontring hvit
---------	-----------------------------

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Risikogruppe	1
Høyde	21.3 cm
Diameter	10 cm
pendellengde	250 cm
Nettvekt	1.55 kg
Bruttovekt	1.7 kg
BIG WHITE side	109