


## NUMINOS

suspension intérieure, 36°, blanc/noir, LED, 28W, 4000K, variable Dali

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec la suspension NUMINOS® PD DALI L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Avec le Spot, vous pouvez opter pour un éclairage ponctuel ou un éclairage de haute qualité de surfaces plus importantes. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 28 watts, son intensité lumineuse de 2 620 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Réf.                                    | 1004647                           |
| Montage                                 | En saillie                        |
| Détails de montage                      | Plafond, Plafond avec accessoires |
| Variable                                | Oui                               |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI                              |
| Tension nominale primaire               | 220-240V ~50/60Hz                 |
| Courant / tension secondaire            | 700 mA                            |
| Classe de protection                    | I                                 |
| Puissance en watts                      | 28 W                              |
| Température ambiante minimale           | -20 °C                            |
| Température ambiante maximale           | 30 °C                             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A        | 35                                |
| Nombre de luminaires sur LS C16A        | 60                                |
| Hauteur du courant d'appel              | 30 A                              |
| Durée du courant d'appel                | 2 µs                              |
| Lumen                                   | 2620 lm                           |
| Température de couleur                  | 4000 Kelvin                       |
| Angle de rayonnement                    | 36 °                              |
| Coloris                                 | blanc                             |
| IRC                                     | 90                                |
| UGR ≤                                   | 19                                |
| Données LXXBXX                          | L80B50                            |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

## Accessoires

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anneau frontal, blanc |
|---------|------------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Sortie lumineuse                     | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 21.3 cm        |
| Diamètre                             | 10 cm          |
| Longueur du câble de suspension      | 250 cm         |
| Poids net                            | 1.55 kg        |
| Poids brut                           | 1.7 kg         |
| Page du BIG WHITE                    | 109            |