



NUMINOS® L PD

DALI, Hanglamp, hanglamp lengte 250 cm, 4000 K, 19 Watt, 36°, DALI, mat wit / matzwart

NUMINOS® is het perfecte flexibele en modulaire verlichtingssysteem van SLV. Het combineert een verscheidenheid aan maten en functies met een modern design en een hoge efficiëntie (meer dan 120lm/W). NUMINOS® biedt meer dan duizend ontwerpmogelijkheden met downlights en spots. De NUMINOS® PD, DALI LED-lampen bieden een hoogwaardige afwerking en zorgen voor een uitstekende verlichting van kleine en grote oppervlakken. De Pendelleuchte De armatuur maakt indruk met een lichtstroom van 2600 lm en een indrukwekkende efficiëntie van 136.84 lm/W. Hun kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en hun kleurweergave-index > 90 passen perfect in uw project. In combinatie met de eenvoudige installatie is NUMINOS® de perfecte oplossing voor een breed scala aan toepassingen en projecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004647
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Montage	Opbouw
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	94
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	500 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	20 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	94
Aantal armaturen bij LS C16A	94
Niveau van inschakelstroom	2.75 A
Duur van inschakelstroom	190 µs
Lumen	2600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90

Lichtbron

1411588	
---------	---

Accessoires

1006169	NUMINOS® L , Frontring wit
1008142	NUMINOS® L , frontring, mat koper
1008146	NUMINOS® L , frontring, mat goud

UGR ≤	16
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Hoogte	21.3 cm
Diameter	10 cm
Pendellengte	250 cm
Nettogewicht	1.474 kg
Brutogewicht	1.733 kg
BIG WHITE pagina	205