




## LED SPOT SP

applique murale montée en applique à LED outdoor anthracite 3000 K

Outre l'accentuation, les possibilités d'application du projecteur LED SPOT SP sont nombreuses. Grâce à sa durée de vie prévue de 30 000 heures, le projecteur à LED est durable et nécessite peu d'entretien.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004649
Pivotant ou inclinable	Rotatif et pivotant
Code IP	IP 55
Classe de résistance aux chocs	IK 06
Résistance au choc	1 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond, Mur
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	240 mA
Indice de protection	I
Wattage	6 W
Hauteur du courant d'appel	1.12 A
Lumen	400 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	anthracite
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Longueur	8 cm

## Source Lumineuse

916630	
--------	---

## Accessoires

1002884	Plaque de montage NAU-TILUS , pour le câblage apparent
---------	--

Hauteur	111 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.556 kg
Poids brut	0.614 kg
BIG WHITE, page	785