




LED SPOT SP

outdoor led wandopbouwarmatuur antraciet 3000K

De LED SPOT SP straler wordt niet alleen gebruikt voor accentuering, maar heeft een breed scala aan toepassingsmogelijkheden. Dankzij de verwachte levensduur van 30.000 uur is de ledstraler duurzaam en heeft hij weinig onderhoud nodig.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004649
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 55
Schokbestendigheidsklasse	IK 06
Schokbestendigheid	1 Joule
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
Primaire nominale spanning	100-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	240 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	6 W
Niveau van inschakelstroom	1.12 A
Lumen	400 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Lengte	8 cm

Lichtbron

916630	
--------	---

Toebehoren

1002884	NAUTILUS , montage- plaat voor wandbekabe- ling
---------	---

Hoogte	111 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.556 kg
Brutogewicht	0.614 kg
BIG WHITE pagina	785