




RUSTY® UP/DOWN WL

Applique murale apparente d'angle à LED outdoor rouille commutateur CCT 3000/4000 K

Disponible dans des tons rouille aux multiples facettes, RUSTY® UP/DOWN embellit les façades. Pour un look unique qui confère à l'applique murale apparente une image particulièrement contrastée sur toute surface. Ceci est rendu possible par le traitement chimique spécial de l'acier FeCSi utilisé qui, avec le temps, devient de plus en plus beau, quelles que soient les conditions météorologiques. Les luminaires à rayonnement indirect sont, en outre, équipés de LED SMD à haut rendement énergétique et durables. Pour influencer l'ambiance lumineuse, changez la couleur de la lumière avant l'installation à l'aide de l'interrupteur CCT intégré (3000 K/4000 K). RUSTY® UP/DOWN est facile à installer et, grâce à sa classe de protection IP65, est parfait pour les espaces extérieurs.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1004650
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP 65
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Mur
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	I
Wattage	14 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Hauteur du courant d'appel	9 A
Durée du courant d'appel	140 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.04
Lumen	544/548 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle faisceau	65 °
Coloris	rouille
CRI	80
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916603	
--------	---

Durée de vie	25000 h
Faisceau lumineux	direct - indirect
Risk Group	1
Largeur	14.5 cm
Hauteur	18 cm
Profondeur	16.5 cm
Poids net	4.355 kg
Poids brut	4.851 kg
BIG WHITE, page	756