




## RUSTY®© UP/DOWN WL

Utendørs LED veggmontert armatur firkantet rust CCT-bryter 3000/4000K

RUSTY®© UP/DOWN gjør med de fasettrike rusttonene fasaden vakrere. Den veggmonterte armaturet har et unikt utseende som gjør at den virker ekstra kontrastrik på enhver flate. Dette skyldes en helt spesiell kjemisk behandling av FeCSI-stålet som brukes, som bare blir vakrere av å stå ute i vær og vind. De indirekte utstrålende armaturene er dessuten utstyrt med strømsparende SMD LED med lang levetid. For å påvirke lysstemningen kan du endre lysfargen før installasjon ved hjelp av den integrerte CCT-bryteren (3000K/4000K). RUSTY®© UP/DOWN er lett å installere og takket være beskyttelsesgrad IP65 perfekt til bruk utendørs.



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1004650
EL nummer	3224127
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP 65
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	14 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Høy innkoblingsstrøm	9 A
Varighet innkoblingsstrøm	140 µs
Strobeeffekt (SVM)	0.04
Lysytelse	544/548 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	65 °
Farge	rust
CRI	80

## Lyskilde

916603	
--------	---

LXXBXX-data	L70B50
Levetid	25000 h
Lysåpning	direkte - indirekte
Risikogruppe	1
Bredde	14.5 cm
Høyde	18 cm
Dybde	16.5 cm
Nettvekt	4.355 kg
Bruttovekt	4.851 kg
BIG WHITE side	756