




RUSTY® UP/DOWN WL

luminaria de superficie de pared «outdoor» redonda
herrumbre CCT switch 3000/4000 K

RUSTY® UP/DOWN embellece las fachadas en multifacéticos tonos de herrumbre. Para una apariencia única que hace que la luminaria de superficie de pared parezca especialmente llena de contrastes en cualquier superficie. Esto es posible gracias al tratamiento químico especial del acero FeCSi utilizado, el cual se vuelve más bonito con cada intemperie. Las luminarias de brillo indirecto están equipadas con ledes SMD de bajo consumo y duraderos. Para influir en el ambiente luminoso, cambie el color de la luz antes de la instalación a través del interruptor CCT integrado (3000 K/4000 K). RUSTY® UP/DOWN es fácil de instalar y es perfectamente apta para su uso en exteriores gracias a su grado de protección IP65.



Datos técnicos

Art. N.º	1004651
Número de salidas de luz diferentes	2
Código IP	IP 65
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Pared
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	I
Potencia	14 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Nivel de corriente de entrada	9 A
Duración de la corriente de entrada	140 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.04
Flujo luminoso	516/525 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	65 °
Color	herrumbre
IRC	80
Datos LXXBXX	L70B50

Fuente de luz

916603	
--------	---

Vida útil	25000 h
Salida de la luz	Directa - indirecta
Risk Group	1
Anchura	14 cm
Altura	18 cm
Profundidad	16.5 cm
Peso neto	3.63 kg
Peso bruto	4.129 kg
Página BIG WHITE	756