




RUSTY© UP/DOWN WL

outdoor led wandopbouwarmatuur rond roest CCT switch 3000/4000K

Met zijn veelzijdige roesttinten verfraait RUSTY© UP/DOWN gevels. Voor een unieke uitstraling die de wandopbouwarmatuur bijzonder contrastrijk maakt op elk oppervlak. Dit wordt mogelijk gemaakt door de speciale chemische behandeling van het gebruikte FeCSI-staal, dat alleen maar mooier wordt onder alle weersomstandigheden. De indirect stralende lampen zijn daarbij voorzien van energiezuinige en duurzame SMD-leds. Om de licht sfeer te beïnvloeden, verandert u de lichtkleur voor de installatie via de geïntegreerde CCT-schakelaar (3000K/4000K). RUSTY© UP/DOWN is eenvoudig te installeren en is dankzij de beschermingsklasse IP65 perfect geschikt voor gebruik buitenshuis.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1004651 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2 |
| IP-code | IP 65 |
| Schokbestendigheidsklasse | IK 02 |
| Schokbestendigheid | 0.2 Joule |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | wand |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 350 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 14 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 45 °C |
| Niveau van inschakelstroom | 9 A |
| Duur van inschakelstroom | 140 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.04 |
| Lumen | 516/525 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000/4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 65 ° |
| Kleur | roest |
| CRI | 80 |
| LXXBXX-gegevens | L70B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916603 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Levensduur | 25000 h |
| Lichtuitlaat | direct-indirect |
| Risk Group | 1 |
| Breedte | 14 cm |
| Hoogte | 18 cm |
| Diepte | 16.5 cm |
| Nettogewicht | 3.63 kg |
| Brutogewicht | 4.129 kg |
| BIG WHITE pagina | 756 |