




RUSTY® UP/DOWN WL

Outdoor led wandopbouwarmatuur rond roest CCT-switch 3000/4000 K

Met de roesttinten met diverse facetten verfraait RUSTY® UP/DOWN menige gevel. Voor een unieke look die het wandopbouwarmatuur op elke ondergrond er bijzonder contrastrijk uit laat zien. Dat is mogelijk door de speciale chemische behandeling van het gebruikte FeCSi-staal dat door verwerking steeds mooier wordt. Daarbij zijn de indirect uitstralende armaturen voorzien van energie-efficiënte en duurzame SMD leds. Om de sfeer van het licht te beïnvloeden, verandert u de lichtkleur voor de installatie via de geïntegreerde CCT-schakelaar (3000/4000 K). De RUSTY® UP/DOWN is eenvoudig te installeren en is dankzij de beschermingsklasse IP65 perfect geschikt voor gebruik buiten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004651
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP65
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	14 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	9 A
Duur van inschakelstroom	140 µs
Lumen	249/254 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	65 °
Kleur	roest/antraciet
CRI	80
Levensduur	25000 h
Lichtval	direct - indirect
Risk Group	1
Breedte	14 cm

Lichtbron

916603	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Hoogte	18 cm
Diepte	16.5 cm
Nettogewicht	3.489 kg
Brutogewicht	3.958 kg
BIG WHITE pagina	894