RUSTY® UP/DOWN WL

уличный светодиодный накладной светильник для подсветки стен, круглый, с эффектом ржавчины, с CCT-переключателем, 3000/4000K

RUSTY® UP / DOWN украшает фасады различными оттенками ржавчины. Неповторимый внешний вид - накладной светильник для подсветки стен создает контраст на любой поверхности. Этот эффект достигается за счет специальной химической обработки используемой стали FeCSi. Светильники непрямого отражающего излучения оснащены энергосберегающими и долговечными SMD LED светодиодами. Чтобы изменить атмосферу освещения, перед установкой измените цвет освещения с помощью встроенного переключателя CCT (3000K / 4000K). RUSTY® UP / DOWN прост в установке и, благодаря степени защиты IP65, идеально подходит для использования вне помещений.



Технические характеристики

Тов. №	1004651
Количество различных источников света	2
IP Code	IP 65
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Сборка	Накладной
Детали сборки	Стена
Номинальное первичное напряжение	220-240V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	350 mA
Класс защиты	I
Мощность	14 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	45 °C
Уровень пускового тока	9 A
Продолжительность пускового тока	140 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.04
Световой поток	516/525 lm
Цветовая температура	3000/4000 Kelvin
Половинный угол	65 °
Цвет	с эффектом ржавчины

Источник света

916603	E

CRI	80
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	25000 h
Световое отверстие	прямой - отраженный
Risk Group	1
Ширина	14 cm
Высота	18 cm
Глубина	16.5 cm
Вес нетто	3.63 kg
вес брутто	4.129 kg
BIG WHITE Seite	756