




## RUSTY® UP/DOWN WL

zunanja LED stenska nadgradna svetilka, okrogla, barva rje, CCT stikalo, 3000/4000 K

V bogatih rjastih tonih svetilka RUSTY® UP/DOWN polepša fasade. Za edinstven videz, zaradi katerega stenska svetilka kontrastno izstopa na kakršni koli podlagi. To omogoča posebna kemična obdelava uporabljenega jekla FeCSi, zaradi katere postane svetilka ob slabem vremenu samo še lepša. Pri tem so svetilke s posredno osvetlitvijo opremljene z energetsko učinkovitimi in trajnimi LED sijalkami SMD. Če želite vplivati na svetlobno vzdušje, pred namestitvijo spremenite barvo svetlobe z vgrajenim stikalom CCT (3000K/4000K). Vgradnja svetilke RUSTY® UP/DOWN je preprosta, zaradi zaščitne stopnje IP65 pa je kot nalašč za uporabo na prostem.



## TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1004651
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP 65
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Stena
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	14 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Raven zagonskega toka	9 A
Trajanje zagonskega toka	140 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.04
Lumini	516/525 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	65 °
Barva	rjasta
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50

## Svetlobnega Vira

916603	
--------	---

Življenjska doba	25000 h
Svetenje	neposredno – posredno
Risk Group	1
Širina	14 cm
Višina	18 cm
Globina	16.5 cm
Neto teža	3.63 kg
Bruto teža	4.129 kg
BIG WHITE Stran	756