OCULUS CW

vnitřní LED nástěnné a stropní přisazené svítidlo černé DIM-TO-WARM 2000–3000 K

Díky vysokému indexu podání barev (CRI >90) a stmívatelnosti založené na technologii dim-to-warm na velmi teplé světlo (2000–3000 K) dokáže každý model řady OCULUS vykouzlit jedinečnou atmosféru. Speciální optika čoček přitom vytváří ostře ohraničený světelný efekt, díky němuž je svítidlo ideálním zdrojem akcentního osvětlení v luxusních soukromých zónáchh, lékařských ordinacích, kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím přiloženého matného skla lze světlo volitelně upravit z ostře ohraničeného na rozptýlené rozložení světla.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1004664
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop,Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Dim-to-Warm,Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	250 mA
Třída ochrany	I
Příkon	11 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Úroveň rozběhového proudu	13 A
Doba trvání rozběhového proudu	8 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.09
Lumen	36-780 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Úhel záření	100 °
Barva	černá
CRI	90

Světelného Zdroje

916608	F

Data LXXBXX	L70B50
Životnost	25000 h
Svítivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé
Risk Group	1
Výška	18.5 cm
Průměr	11.5 cm
Hmotnost netto	1.228 kg
Celková hmotnost	1.52 kg
BIG WHITE strana	399