




OCULUS CW

indoor led wand- en plafondopbouwarmatuur zwart
DIM-TO-WARM 2000-3000K

Met een hoge kleurweergave-index (CRI>90) en dimbaarheid tot extra warm licht (2000-3000K) roept elk lid van de OCULUS-familie een unieke sfeer op. De speciale lensoptiek zorgt voor een scherp omljnd lichteffect, waardoor de armatuur de ideale accentverlichtingsbron is voor luxueuze privéwoningen, dokterspraktijken, advocatenkantoren, cafés, hotels en restaurants. Door gebruik te maken van de bijgevoegde matte filter kan het licht optioneel worden aangepast van scherp omljnd licht naar een diffuse lichtverdeling.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1004664
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond,wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Dim-to-Warm,faseafsijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Niveau van inschakelstroom	13 A
Duur van inschakelstroom	8 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.09
Lumen	36-780 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Stralingshoek	100 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

916608	
--------	---

LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct
Risk Group	1
Hoogte	18.5 cm
Diameter	11.5 cm
Nettogewicht	1.228 kg
Brutogewicht	1.52 kg
BIG WHITE pagina	399