




OCULUS CW

светодиодный комнатный накладной светильник на стену или потолок, черный 2000-3000K
DIM-TO-WARM

Благодаря высокому индексу цветопередачи (CRI > 90) и возможности регулировать яркость от тусклого, теплого до особенно теплого (2000–3000K), каждый член семейства OCULUS сможет создать уникальную атмосферу. Специальная линзовая оптика обеспечивает четко очерченный световой эффект, что делает светильник идеальным источником акцентного освещения в престижных частных помещениях, медицинских кабинетах, юридических фирмах, кафе, отелях и ресторанах. Используя закрытое матовое стекло, можно дополнительно отрегулировать распределение свет от резко очерченного до рассеянного.



Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тов. № | 1004665 |
| Количество различных источников света | 1 |
| С регулировкой наклона и поворота | С регулировкой угла наклона и возможностью вращения |
| IP Code | IP 20 |
| Сборка | Накладной |
| Детали сборки | Потолок, Стена |
| С регулировкой яркости | Да |
| Технология регулирования яркости | DIM-TO-WARM, Фазовая отсечка |
| Номинальное первичное напряжение | 220-240V ~50/60Hz |
| Вторичный ток / напряжение | 250 mA |
| Класс защиты | I |
| Мощность | 11 W |
| Минимальная температура окружающей среды | -20 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 35 °C |
| Уровень пускового тока | 13 A |
| Продолжительность пускового тока | 8 μs |
| Стробоскопический эффект (SVM) | 0.09 |
| Световой поток | 36-780 lm |
| Цветовая температура | 2000-3000 Kelvin |
| Половинный угол | 100 ° |

Источник света

| | |
|--------|---|
| 916608 |  |
|--------|---|

| | |
|--------------------------|--|
| Цвет | белый |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Данные | L70B50 |
| Срок службы | 25000 h |
| Распределение силы света | с симметрией относительно оси вращения |
| Световое отверстие | прямой |
| Risk Group | 1 |
| Высота | 18.5 cm |
| Диаметр | 11.5 cm |
| Вес нетто | 1.2 kg |
| вес брутто | 1.498 kg |
| BIG WHITE Seite | 399 |